

INNEDEL
TAK
PCA-HA

www.miba.no



Rustfri innedel for synlig montering i tak

Unik innedel med rustfritt kabinett for hygienisk kjøle- og varmeproduksjon i restauranter og storkjøkken. Innedelen har utskiftbar fettavskiller, demonterbart viftehus og leddskinner for enkel rengjøring. Med ekstrautstyr kan innedelen benyttes til tilluftsdistribusjon fra ventilasjonsanlegg.

Den plassbesparende og elegante utførelsen passer perfekt inn i de fleste kjøkkenmiljøer. Enveisutblås med automatisk luftretter i høyde- og sideretning gjør at luften kan ledes i valgfri retning.

Produktinformasjon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PCA-RP-HA			
Modellbenevnelse i kombinasjon med innedel			PCA-RP71HAQ
PUHZ-ZRP Power Inverter	Kjøling	Kjøleeffekt kW	7,1 (3,3-8,1)
		SEER/Energiklasse	5,6 / A ⁺
	Varme	Varmeeffekt kW	7,6 (3,5-10,2)
		SCOP/Energiklasse	3,8 / A
Vekt		kg	41
Dimensjoner, bredde x høyde x dybde (panel)		mm	1 136 x 280 x 650
Luftmengde	Lav	m ³ /h	1 020
	Høy	m ³ /h	1 140
Lydtrykknivå		dB(A)	34-38
Maks. rørlengde		m	50
Høydeforskjell		m	30
Strømtilførsel via utedel		V	230 1 ~ 50 Hz
Driftsstrøm innedel		A	0,43
Rørdimensjoner	Væske	tomme	3/8
	Gass	tomme	5/8
Ekstraustyr			
Produkt	Modellbenevnelse	Totalt	Merknad
Filter	PAC-SG38 KF-E	2	Utskiftingsfilter
Fjernsensor	PAC-SE41TS-E	1	For måling av romtemperatur i annen posisjon
On/off-adapter	PAC-SE55RA-E	1	Eksternt signal for start og stopp

i For å sikre energieffektiv og sikker varmepumpedrift ved ekstremt vær, bør utedeler utstyres med snø- og vindskjerm. Stativhøyde i henhold til gjeldende norm for respektiv klimasone. Øvrig informasjon kan hentes i teknisk håndbok.

Mitsubishi Electric forbeholder seg retten til endringer samt ev. trykktfeil.